



1. Reunaprofiili Gypsteel SLIM SKP 45/62 Kisko (lattiassa, katossa ja liittyvissä rakenteissa)
2. Rangat Gypsteel SLIM 45/40 Ranka, k 600 mm
3. Gyproc-levyt 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13 Habito
4. Eriste ISOVER SLIM 45 mm + 45 mm
5. Palonkestävä akustinen tiivitysmassa. Saumaus on 7-10 mm leveä ja 12-15 mm syvä.
6. Gyproc H 50/50 profiili. Kiinnitys ulkoseinän vaakaprofiiliin.

#### Luokitukset

DnT,w dB	57-60
DnT,w + C <sub>50-3150</sub>	48
Palonkestoluokka	90
Max. seinä- korkeus (600mm)	3000
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000
Max. seinä- korkeus (400mm)	3300
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000

#### TYPE

Kohde Gyproc Habito SLIM - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro.

SLIM



Sisältö Liitos massiiviseen betonirakenteeseen

Mk 1:10

Rev.

Pvm 11.2.2019

Piir. nro.