



1. Gyproc-levyt 2 x 12,5 mm Gyproc GH 13  
Ruuvaus Ergofast GTX Habito ruuveilla. Alempi levy GTX 26 ruuvi k600 mm  
Pintalevy GTX 42 ruuvi k300 mm keskeltä ja k200 mm levyjen pitkät sivut.  
Alakiskoon ei ruuveja
2. Rangat Gypsteel SLIM 45/40 Ranka, k600 mm
3. Kisko (lattiassa ja katossa) Gyproc Gypsteel SLIM SKP 45/62
4. Eriste ISOVER SLIM 45 mm + 45 mm
5. Paloakryyli, leveys 7-10 mm syvyys 12-15 mm
6. Alin ruuvi (liikevaran mahdollistamiseksi)
7. Irroitiskaista
8. Gyproc kulmaprofiili H 50/50
9. Villasullonta, ISOVER SLIM

#### Huomautukset

Rangat 30 mm irti lattiasta ja 10 mm katosta. Levyjä ei kiinnitetä kiskoihin. Kittausta palonkestävällä tiivistysmassalla seinän yläpäässä.

#### Luokitukset

Palonkestoluokka EI 90

Ääneneristys:  $R'w \geq 55$  dB

#### TYPE

Kohde Gyproc Habito SLIM - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro.

SLIM



Sisältö Taipumavarioliitos

Mk 1:5

Rev. REV.

Pvm 23.1.2019

Piir. nro. 3.1.1:251d