

Suoritustasoilmoitus

DoP №: GLAS102

1. Tuotetyypin tunniste: Glasroc® F + Tuotetyyppi
2. Tuotetyypit: Firecase 15mm, - 20mm, -25mm, - 30mm
Valmistuserän tunnisteena ovat valmistuspäivämäärä ja -aika VVVV-KK-PP TT:MM
3. Käyttökohteet: Palonsuojalevy rakentamiseen
4. Valmistajan nimi ja osoite: British Gypsum, East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6HX, Englanti
5. Valtuutettu edustaja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: Järjestelmä 4 ja järjestelmä 3 paloa varten
7. Tuotetyypin määrittäminen tyypitestauksen EN 15283-1:2008, varmennusjärjestelmän 3 mukaisesti, on suorittanut:
The Building Test Centre, NB 1575 on suorittanut palo-ominaisuuksien tyypitestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaissut raportin No. 93/2935
8. Eurooppalainen Tekninen Arviointi (ETA): Ei sovelleta
9. Ilmoitetut suoritustasot:


Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso tuotetyypeittäin				Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
	GM-FH1-15	GM-FH1-20	GM-FH1-25	GM-FH1-30	
CE tyyppi					EN 15283-1:2008
Euroluokka	A1	A1	A1	A1	EN 15283-1:2008
Leikkauslujuus per kiinnike	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Vesihöyrynvastus	10	10	10	10	EN 15283-1:2008
Iskunkestävyys Ilmäneneristys Äänenvaimennus	NPD	NPD	NPD	NPD	-
Taivutuslujuus pitkittäisuunnassa	665N	860N	1075N	1290N	EN 15283-1:2008
Taivutuslujuus poikittaissuunnassa	252N	336N	420N	504N	EN 15283-1:2008
Ympäristövaikutukset	Vaaralliset aineet: Ei ole Sisäilmapäästöt: Ei ole Vaaralliset jätteet: Ei ole				-

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tuotetyyppien suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jarkko Rissanen – Tuotepäällikkö, Suomi ja Baltian maat
(nimi ja tehtävä)

Kirkkonummella 1.7.2013...
(paikka ja aika)



.....
(allekirjoitus)