

GLASROC X GRIX 13 - MÄRKÄTILALEVY



TUOTTEEN NIMI

Glasroc X GRIX 13 - Märkätilalevy

TUOTTEEN KUVAUS

Glasroc X GRIX 13 on uuden sukupolven märkätilalevy, joka soveltuu kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin. Glasroc-levyjen pintarakenne muodostuu lasikuitumatos-
ta, joka on upotettu lujitettuun kipsikerrokseen. Kipsydin on lasikuituvahvisteinen ja vedenimeytymistä vastaan impregnoitu. Glasroc komposiittilevyissä yhdistyvät perinteisten kipsilevyjen hyvät tekniset ominaisuudet ja helppo käsiteltävyys, sekä kiviainespohjaisten levyjen hyvä vastustuskyky kosteuden vaikutuksia vastaan. Glasroc Märkätilalevyt ovat reunaohennettuja ja soveltuvat erinomaisesti vedeneristyskäsittelyyn. Ne sisältävät uusittuun Eurofins:in sertifioimaan Gyproc kylpyhuonejärjestelmään.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

TEKNISET TIEDOT

Materialityyppi	Komposiittikipsi
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	11,700 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	4,0 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,5 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	1,8 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,4
Paloluokka	A2-s1, d0
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Vedenimeytymisluokka	H1,180 g/m ² : ≤5%
Tuotehyväksynnät	CE, M1

Tuote soveltuu kosteusteknisesti vaativiin olosuhteisiin, kuten kylpyhuoneisiin ja muihin märkätiloihin.

KIERRÄTYS

Tuote on täysin kierrätettävä.