

# GYPROC GRI 13 – KYLPPÄRI MÄRKÄTILALEVY



## TUOTTEEN NIMI

Gyproc GRI 13 – Kylppäri märkätilalevy

## TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc Märkätilalevy GRI 13 on kipsilevy, joka on kehitetty antamaan lisää varmuutta märkätilarakenteille. Levyn ydin on kyllästetty veden imeytymisen minimoimiseksi. Levy vastaa lujuudeltaan ja jäykkyydeltään erikoiskovaa GEK 13 -levyä. Reunaohennettu. Paino n. 11,7 kg/m<sup>2</sup>. Vaihtoehtoisesti märkätiloissa voidaan käyttää Glasroc GHOE 13 Ocean™ Märkätilalevyä.

## TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Märkätilojen seinäpinnat. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä

## TEKNISEET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	11,700 kg/m <sup>2</sup>
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna
Leikkauslujuus	520 N
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,6 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	3,5 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	4,5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m <sup>2</sup> °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, EPD, Soveltuu Joutsenmerkittyn rakennukseen