

Teräshinnasto 1.1.2024

Gyproc

Korvaa Teräshinnaston 1.7.2023

Yhteystiedot

Myyntiryhmä:

Aluemyynti

Hannu Kinnunen, aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi.....	040 048 6424
Lauri Helén, aluemyyntipäällikkö, Etelä-Suomi.....	040 506 6588
Jari Husu, aluemyyntipäällikkö, Varsinais-Suomi.....	040 057 7452
Ari-Pekka Ryttyläinen, aluemyyntipäällikkö, Pirkanmaa	040 084 1355
Aleksi Järvinen, aluemyyntipäällikkö, Kaakkois-Suomi.....	044 015 0182
Juha Laukkanen, aluemyyntipäällikkö, Länsi-Suomi.....	040 169 6619
Jyrki Lindlöf, aluemyyntipäällikkö, Itä-Suomi	040 160 3538
Tomi Törmi, aluemyyntipäällikkö, Pohjois-Suomi	040 574 5852
Esa Mäki, aluemyyntipäällikkö, Urakoitsijat ja rakennusliikkeet, Etelä-Suomi.....	040 700 7782
Reijo Siekinen, myyntipäällikkö, Teolliset asiakkaat ja elementtitehtaat.....	040 734 1972
Virpi Riekkinen, myyntipäällikkö, Valtakunnalliset rakennusliikkeet.....	045 636 5254
Anna Kavén-Toppi, kaupallinen johtaja	0400 388 824
Kai Kolehmainen, myyntijohtaja, aluemyynti	040 833 5782
Kim Nylund, myyntijohtaja, ammattirakentajamyynti.....	040 530 3355
Hannu Kyckling, myyntipäällikkö, aluemyynti.....	040 757 0914

Tilaukset ja toimitukset

Asiakaspalvelu

Aukioloaika: ma-pe klo 08.00–16.00

Sähköposti: asiakaspalvelu@saint-gobain.com

Jälleenmyyjät, puhelin..... 010 44 22 11

Rakennusliikkeet, urakoitsijat ja talotehtaat, puhelin..... 010 44 22 313

Lähetämö

Aukioloajat: ma-pe klo 08.00–16.00

Puhelin..... 0207 75 4289

Saint-Gobain Tuoteneuvonta

Aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.00

Sähköposti: tuoteneuvonta@saint-gobain.com

Puhelin..... 010 44 22 312

Kipsin kierrätys

Gyproc-kipsilevyt on valmistettu kipsistä, kartongista ja vedestä sekä pienestä määrästä lisäaineita. Uusia Gyproc-levyjä valmistettaessa seokseen lisätään kierrätyskipsiä. Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.

Lue lisää www.gyproc.fi/kipsin-kierratys

Sami Lönnberg 040 561 2252

Sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@saint-gobain.com

Puheluiden hinnat 0207-alkuisiin yritysnimeroihin:

- lankaliittymästä ja matkapuhelimesta soitettaessa 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min (hinta sis. alv 24%)

www.gyproc.fi

Sisällysluettelo

2-7

Yleiset

.....

Yhteystiedot	2
Sisällysluettelo	3
Toimitusehdot	4
Palvelut	7

9-21

Profiilit

.....

Rangat	9
Akustiikkaprofiilit	10
Kiskot	11
Taivutettavat kiskot	13
Reunaprofiilit	13
Kulmalistat	14
Vahvistetut profiilit	15
Sisäkattoprofiilit	16
Palonsuojaprofiilit	21

22-23

Tarvikkeet

.....

Tarvikkeet teräskannattimille	22
Viimeistelyprofiilit	23

Toimitusehdot

Toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Saint-Gobain Finland Oy:n Gyproc, ISOVER ja Weber hinnastoissa esiintyvien tuotteiden kotimaan kaupassa.

Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole näissä toimitusehdoissa tai erikseen sovittu toisin, noudatetaan voimassa olevaa Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).

Hinnat ja toimitusehdot

Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verottomin hinnoin. Hintaan lisätään toimituspäivänä voimassa oleva arvonnäisävero.

Tuotteen veroton tehdashinta on ilmoitettu FCA, vapaasti rahdinkuljettajalla hinnastossa mainitulla valmistavalla toimipaikalla (Finn-terms 2001). Muilla Weber-toimipaikoilla sekä Gyprocin ja ISOVER:in osalta Oulun varastolta noudettaessa tuotteen hintaan lisätään siirto- ja käsittelykustannuksista muodostuva logistiikkalisä. Logistiikkalisän suuruus ilmoitetaan hinnastossa.

Saint-Gobain Finland Oy:n järjestämät kuljetukset veloitetaan erillisten rahti- ja palveluhinnaston mukaisesti. Rahti määritellään tuotteen rahdituspainon mukaisesti, joka perustuu painoon tai tilavuuteen.

Toimitusrahdit ja palveluhinnat löytyvät osoitteesta:
www.gyproc.fi/rahtilaskuri
www.isover.fi/rahtilaskuri
www.fi.weber/laskentapalvelut/rahtilaskuri

Varaamme oikeuden hinnaston voimassaoloaikana muuttaa tuotteiden hintoja, ulkonäköä, tuotevalikoimaa ja tuotteiden teknisiä ominaisuuksia.

Maksusuoritukset

Maksu suoritetaan myyjän tilille viimeistään eräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta ajallaan, myyjällä on oikeus periä 15 %:n viivästyskorke. Maksun laiminlyöminen oikeuttaa myyjää lykkäämään, keskeyttämään tai perumaan toimitukset oman harkintansa mukaisesti. Myyjä voi käyttää edellä mainittua oikeutta, jos tilaaja joutuu konkurssiin, tekee sopimuksen yrityksensä luovuttamiseksi tai hakeutuu velkajärjestelyyn tai jos konkurssipesän selvittäjä on nimitetty.

Myynti

Tähän hinnastoon merkityjä tuotteita myyvät rakennus- ja LVI-alan tukkuliikkeet sekä vähittäiskauppiat.

Toimitusaika

Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta. Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Noutotilaukset

Gyproc ja ISOVER noutotilaus on jätettävä Asiakaspalvelukeskukseen viimeistään 2 työpäivää ennen noutoa ja Weber noutotilaus viimeistään klo. 13.00 noutoa edeltävänä työpäivänä. Noutopäivä tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

Tilaus- ja erikoistuotteet

Muut kuin hinnastossa esitetyt tuotteet ovat erikoistuotteita, joita valmistetaan mahdollisuuden mukaan ja jotka hinnoitellaan erillisen sopimuksen mukaisesti. Erikoistuotteiden minimi-tilausmäärät määritellään tuotekohtaisesti.

Tilaus- ja erikoistuotteiden tilaus on sitova. Tuotteet toimitetaan tilauksen mukaisesti ja veloitetaan täysimääräisenä asiakkaalta. Tilaaja veloitetaan vastaanottamaan tilaamansa tuotteet.

Kuljetukset

Saint-Gobain Finland Oy:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista tiekuljetus-sopimustilan mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyntoimitusosoitteeseen saakka.

Tuotteemme toimitetaan pääsääntöisesti täysperävaunuyhdistelmillä. Rahti määräytyy hinnastossa olevien tuotekohtaisten rahtipainojen sekä etäisyyden perusteella rahtilaskurin mukaisesti. Tavaraerien asianmukainen toimitaminen edellyttää perävaunuyhdistelmien vaatimia tieolosuhteita purkupaikalle saakka. Mikäli olosuhteet eivät tätä mahdollista, on poikkeavaasta kuljetuksesta sovittava tilausta jätettäessä. Erillisjärjestelyt kuljetuksen mahdollistamiseksi voivat vaikuttaa rahtiveloitukseen. Toimittava tehdas pidättää itsellään oikeuden valita tarkoituksenmukainen kuljetustapa.

Gyproc- ja ISOVER-lavatuotteiden purkamisesta ajoneuvosta vastaa vastaanottaja ja hänen tulee varata sopiva purkukalusto umpiautosta purkua varten. Vastaanottajan järjestämä purkukalusto tulee varata paikalle siten, että kuorma voidaan purkaa esteettömästi ja viivytyksettä.

Purkupalvelusta Hiabilla tai trukilla on sovittava erikseen tavarantoimittajan kanssa tilausta jätettäessä.

Mikäli kuorman purkaminen viivästyy vastaanottajasta johtuvista syistä, voi Saint-Gobain Finland Oy laskuttaa vastaanottajalta/asiakkaalta aiheutuvat kustannukset palveluhinnaston odotusaikaveloituksen mukaisesti. Tällaisia syitä ovat esim. nostovälineen puuttuminen tai kuorman jakaminen purkupaikalla. Odotusaika määritellään puolen tunnin tarkkuudella kuljetusliikkeen rahtikirjaan, jonka vastaanottaja ja kuljettaja vahvistavat.

Lautta- ja lossimaksut eivät sisälly rahtimaksuihin ja ne peritään erikseen tapauskohtaisesti.

Tavaran vastaanotto ja huomautukset

Lähetysten vastaanottajan on allekirjoitettava lähetyksistä/rahtikirja ja tarkistettava tuotteiden virheettömyys ja määrä. Mikäli lähetys ei vastaa tilausta tai tuotteita on rikkoutunut esimerkiksi kuljetuksen aikana, on siitä ilmoitettava Saint-Gobain Finland Oy:n asiakaspalveluun seitsemän (7) vrk:n sisällä, kuitenkin ennen tuotteen asennusta.

Mikäli rahtikirjaan ei ole tehty merkintää virheistä, eikä reklamoitu Saint-Gobain Finland Oy:lle, on ostaja menettänyt oikeutensa vedota virheeseen. Valmistajan vastuu toimituksen osalta rajoittuu ostajan kärsimiin välittömiin vahinkoihin. Valmistajalla on oikeus vahingonkorvauksen sijasta toimittaa uusi erä. Vahingonkorvauksen määrä on enintään toimituksen arvo tehtaalla. Vastaanottaja on velvollinen huolehtimaan tilaamiensa tuotteiden suojaamisesta kastumisen, varkauden tms. varalta.

Palautus

Saint-Gobain Finland Oy ei hyväksy palautuksia, mikäli toimitus on tapahtunut tilauksen mukaisesti. Mahdollisista palautuksista tulee aina sopia etukäteen aluemyyntipäällikön kanssa. Hyvitämme myyntikelpoisesta tuotteesta enintään 80 % ostohinnasta. Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuneet kustannukset.

Emme ota vastaan tilaus- ja erikoismittatuotteiden palautuksia.

Ylivoimainen este

Mikäli ylivoimainen este (force majeure) tai muu valmistajasta riippumaton seikka estää tai vaikeuttaa valmistajaa toimittamasta sovitua toimituserää, on valmistajalla oikeus toimittaa erä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun este on lakannut. Mikäli toimituserää ei kuitenkaan voida toimittaa vastaanottajalle tällaisen

esteen takia kohtuullisessa ajassa, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa toimitussopimus kokonaan tai osittain.

Talouspakotteiden noudattaminen

Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, mukaan lukien mm. vientisäännöstelyn lainsäädäntöä. Jos milloin tahansa uusi laki tai asetus tekee Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi, Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja päättää asiakassuhde ilman mitään vastuuta ja korvausvelvollisuutta asiakkaalle.

Vastuu virheestä

Saint-Gobain Finland Oy ei vastaa virheestä, joka johtuu epäonnistuneesta suunnittelusta, väärästä rakennustavasta, ohjeiden vastaisesta tavaran käytöstä tai huollon laiminlyönnistä.

Muutokset

Saint-Gobain Finland Oy pidättää oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.

Erimielisyydet

Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin kärjäoikeudessa.

Gyproc lisäehdot

Toimitusaika

- Varastotuote (saatavuusluokka A)
 - Varastotuotteiden toimitusaika on kolme (3) arkipäivää
- Tilaustuote (saatavuusluokka C)
 - Erikoismittaisille tuotteille toimitus erikoismittapalvelun sivun mukaisesti.
 - Muille tilaustuotteille toimitusaika vahvistetaan asiakaspalvelusta

Tilaustuotteet valmistetaan asiakkaan sitovaa tilausta vastaan. Erikoismittaan sahatuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Varaa itsellesi Gyproc-tuotteiden lastausaika viimeistään noutoa edeltävänä arkipäivänä nettisivuiltamme

gyproc.fi/palvelut/lastauksen-ajanvarausjärjestelmä

Tilaustuotteiden (C) minimitalausmäärät ja hinnat

- Veloitamme erikoismittapalvelun mukaisesti 1,40 €/levy ja 0,50 €/ranka
- Erikoisreunamuotoiset kipsilevyt (suora - ja viistereuna) 1500 kpl
- Välitettävien tuotteiden hinnat vahvistetaan asiakaspalvelusta.

Saatavilla olevat mitat

- Kirkkonummella valmistetut kipsilevyt, pituus: 1800 - 4200 mm (5mm välein)
- Välitetyt levyt, pituus: Levytyyppi-kohtaisesti, 5mm välein
- Leveys: 900mm, 1200 mm, muut leveydet selvitetään tapauskohtaisesti
- Teräsraangat Pituus: 500 - 9000 mm (10mm välein)

Hinnasto

Tämä teräshinnasto korvaa teräshinnaston 1.7.2023. Hinnat ovat Alv 0%.

Gyproc-tuotteet Joutsenmerkityissä rakennuksissa

Alla mainitut Saint-Gobain Finland Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät kaikki Joutsenmerkityissä rakennuksissa käytettäville materiaaleille asetut kriteerit. Alla mainitut tuotteet löytyvät myös Joutsenmerkin rakennusmateriaalien tietokannasta. Joutsenmerkki ei kuitenkaan aseta vaatimuksia kaikille Joutsenmerkityissä rakennuksissa käytettäville rakennustuotteille esim. teräsraangat osana Gyproc-ratkaisuja. Tällöin tuotteita ei välttämättä ole rekisteröity Joutsenmerkin rakennusmateriaalien tietokantaan, vaikka niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Gyproc GH 13 / GHE 13 Habito
Gyproc GR 13 ERIKOISKOVA
Gyproc GRI 13 / GRIE 13 Kylppäri
Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo
Gyproc GFL 15 FireLine
Gyproc GFL 18 FireLine
Glasroc F Firecase Palosuojalevy
Glasroc GTX 9 Tuulensuojalevy
Gyproc X-RAY Protection -säteilysuojalevy
Gyproc GL 15 Lapikas
Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergo
Gyproc GTS 9 Tuulensuojalevy
Gyproc GN 13 / GNE 13 Normaali
Gyproc GN 13 N White
Gyproc GEK 13 / GEKE 13 ERIKOISKOVA
Rigidur H GFH 13 Kuituvahvistelevy
Gyproc ProMix Mega J
Gyproc X-RAY Protection Joint Mix

Joutsenmerkitty talo

Joutsenmerkityssä talossa on terveellistä ja turvallista asua ja työskennellä. Joutsenmerkin kriteerit varmistavat sen, että talo on ympäristöystävällinen koko sen elinkaaren ajan - rakennusvaiheesta materiaalien kierrätykseen asti. Joutsenmerkitylle talolle on asetettu rajat energiankulutukselle, mutta myös vaatimuksia uusiutuvan energian käyttöön. Rakentamisessa käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kemikaaleja valvotaan. Joutsenmerkki takaa sen, että rakennuksessa on hyvä sisäilma, ilmanvaihto ja valaistus. Vaatimuksia on asetettu myös rakennusprosessille sekä rakentamisen laadunhallinnalle. Rakennuksen hiilijalanjälki on myös mukana vielä vapaaehtoisena pistevaatimuksena.

<https://joutsenmerkki.fi/teemat/rakentaminen>

Lava- ja pakkauspalvelut

Kuormalava

Muovihuppu

Pölysuojapakkaus (Kuormalava ja muovihuppu. Vakiomäärä tuotteita lavalla. Tarvittaessa kerros-/huoneistokohtainen merkintä.)

Työmaapakkkaus (Kuormalava, muovihuppu ja suojalevy. Keräilty tai vajaa lava tuotteita. Tarvittaessa kerros-/huoneistokohtainen merkintä.)

Asiakkaan toivomuksesta tai erityisen vaativasta kuljetustavasta johtuen, tuotteet voidaan pakata poikkeavasti, jolloin pakkauksesta veloitetaan erillisten kulujen mukaan.

Logistiikkapalvelut

Odotusaikaveloitus (vapaa purku aika 1 h, ylimenevältä ajalta odotusaika 30 min tarkkuudella)

Täsmätoimitus, purku aikaikkuna alle 3 h (purku sovituu kellonaikaan, +/- 30min)

Purkupalvelu (purku yhteen kohtaan ajoneuvon viereen, maahan. Hiab-, trukki-/perälautapurku kuljetusliikkeen toimesta)

Telaus (purkupaikan ahtaudesta johtuva tuotteiden siirto kuljetusvaunusta toiseen)

Nouto tehdasvarastoilta (tuotteiden keräys noudon yhteydessä)

Express-toimitus (klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Kirkkonummelta)*

TRIPLA-toimituksen käsittelymaksu jälleenmyyjille

Logistiikkalisä (noudettaessa Oulun aluevarastosta)

Pientoimituslisä
(toimitusarvon mukaan, alle 2900 €)

Erikoistuotepalvelut

Erikoismittaiset levyt (pakataan pölysuoja- tai työmaapakkaukseen)

Erikoismittaiset rangat

Varastointipalvelut

Varastointipalvelu
(sovitun toimitusajan siirto yli 7 vrk)

Tarvikemyynti ja muut palvelut

Huppurulla 30x4,5 (>3 m)

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 20kg)

Huppurulla 30x4,2 (<3 m)

Pienpaketin käsittelyveloitus (max 50kg)

Kierrätyskipsin vastaanotto

Kierrätyskipsin kuorma-autotoimitukset, tonninhinta

Sopimuksen mukaan

*) Toimitusalue näkyy Logistiikkapalveluiden sivulla Express-toimituksen alla. Saatavilla oleva kalusto ja purkutavat: pakettiauto, jakeluauto + perälautapurku, nuppi + Hiab-purku. Lisätietoja ja hinnasto osoitteesta www.saint-gobain.fi/palvelut

Yleiset toimitusehdot Gyproc-tuotehinnastossa.

(1) Alue A: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Ahvenanmaa

(2) Alue B: Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Tarkemmat palveluvaukukset löytyvät Saint-Gobain Finland:n palvelukatalogista, www.saint-gobain.fi/palvelut
Rahti- ja palveluhinnat löytyvät rahtilaskurista www.gyproc.fi/rahtilaskuri

Logistiikkapalvelut

Varastotuotteiden toimitukset toimitusosoitteeseen kotimaassa pääsääntöisesti 1-3 vrk:n sisällä tilauksesta. Tilaus- ja erikoistuotteiden toimitusaika määritetään tilauksen yhteydessä.

Erikoistuotepalvelu

Gyprocin erikoismittaiset levyt ja rangat kustannustehokkaasti viiden päivän toimitusajalla. Levyt ja rangat nopeammin ja helpommin asennettavissa työmaalla, kun tuotteiden mittaus ja leikkaus jää pois. Vähemmän pölyä ja leikkausjätettä työmaalla. Pienemmät logistiikka- ja jättekustannukset.

Pakkausvaihtoehdot tarpeen mukaan: pölynsuojapaketti tai työmaapakkaus.


Express-toimitus

Klo 12 mennessä jätettyjen tilausten toimitus saman päivän aikana Kirkkonummelta.

Saatavilla oleva purkukalusto:

- pakettiauto
- jakeluauto + perälautapurku
- nuppi + Hiab-purku.

Toimitusalue: kartta



Saint-Gobain TRIPLA-toimitus jälleenmyynnille

Gyproc-, Isover- ja Weber-tuotteet yhdellä täyden kuorman toimituksella jälleenmyynnin pisteisiin.

TRIPLA-tehtaat ja tuotteet

- Gyproc Kirkkonummi: Kipsi- ja muut levyt, rangat ja profiilit, ruuvit, tarvikkeet, luukut ja työkalut.
- Isover Hyvinkää: Rakennuseristeet, puhallusvillat, tuulensuojatuotteet, tekniset eristeet ja höyrynsulut.
- Weber Ojakkala: Muuraus- ja rakennelaastit, julkisivu-, laatoitus-, lattia- ja betonituotteet, sisäilmakorjaus ja sisäpintatuotteet.

TRIPLA-tilaus voi sisältää yhden tai useamman tilauksen 2-3 tehtaasta. Kaikille tilauksille maininta, että kyseessä on TRIPLA-tilaus. TRIPLA-rahdin lisäksi veloitetaan tilauskohtainen käsittelymaksu.

Purkupalvelu

Purkupalvelu yhteen kohtaan ajoneuvon viereen, maahan. Kalustona Hiab, trukki tai perälautapurku.

Tyypillisimmät toimituspisteestä saatavilla olevat purkutavat.

- Kirkkonummi, trukkipurku ja purku Hiabilla
- Oulu, purku Hiabilla

Purkutapa voi vaihdella toimipisteestä, toimitusalueesta ja saatavilla olevasta kalustosta riippuen.

Purkupalvelun ja tietynlaisen purkukaluston tarpeesta on ilmoitettava tilauksen yhteydessä.



Trukkipurku



Hiab-purku



Perälautapurku

Pakkauspalvelu



Kuormalava
Lavakohtainen pakkausmäärä vaihtelee tuotteesta ja pakkauskoosta riippuen.



Pölysuoja-pakkaus
Kuormalava ja muovihuppu. Tarvittaessa lavamerkinä.



Työmaapakkaus
Kerätyt, pakatut, vajaat lavat kerros-, huoneisto-kohtaisesti tai muutoin merkityt tuotteet.

Rangat

Gypsteel ELPR – Ranka



Väliseinien ergonominen Gypsteel-ranka. Ranka on perinteistä ohutlevyrankaa kevyempi ja nopeampi katkaista ja asentaa. Rangan poikkileikkaus on epäsymmetrinen ja siten kaksi rankaa on limitettävissä sisäkkäin. ELPR-rangassa on läpälliset reiät seinän sisään jääville putkituksille.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenumero	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
ELPR 42/40	2600	42	0,49	10	500	16125	7318932096156	A	2,27
ELPR 42/40	3000	42	0,49	10	500	15423	7318932003970	A	2,27
ELPR 66/40	2520	66	0,57	10	300	16133	7318931971713	C	2,37
ELPR 66/40	2580	66	0,57	10	300	15446	7318932008913	A	2,37
ELPR 66/40	2600	66	0,57	10	300	15447	7318931971720	A	2,37
ELPR 66/40	2620	66	0,57	10	300	16135	7318932009477	A	2,37
ELPR 66/40	2680	66	0,57	10	300	16138	7318931992695	A	2,37
ELPR 66/40	2700	66	0,57	10	300	15456	7318931984911	A	2,37
ELPR 66/40	2720	66	0,57	10	300	16139	7318932003734	A	2,37
ELPR 66/40	2740	66	0,57	10	300	15458	7318932002454	C	2,37
ELPR 66/40	2800	66	0,57	10	300	16140	7318931989534	C	2,37
ELPR 66/40	3000	66	0,57	10	300	15461	7318931971768	A	2,37
ELPR 66/40	3300	66	0,57	10	300	16141	7318931971775	A	2,37
ELPR 66/40	3600	66	0,57	10	300	15464	7318931999298	A	2,37
ELPR 66/40	4000	66	0,57	10	300	15465	7318931996518	A	2,37
ELPR 70/40	3000	70	0,59	10	300	15426	7318931933995	C	2,73
ELPR 70/40	3300	70	0,59	10	300	16127	7318931934008	C	2,73
ELPR 95/40	2600	95	0,68	10	250	16144	7318932108590	A	3,08
ELPR 95/40	2620	95	0,68	10	250	16143	7318932110005	A	3,08
ELPR 95/40	2700	95	0,68	10	250	16142	7318932110593	A	3,08
ELPR 95/40	2720	95	0,68	10	250	16128	7318932084641	A	3,08
ELPR 95/40	3000	95	0,68	10	250	15435	7318931934015	A	3,08
ELPR 95/40	3300	95	0,68	10	250	16129	7318931934022	A	3,08
ELPR 95/40	3600	95	0,68	10	250	15438	7318932088410	A	3,08
ELPR 95/40	4000	95	0,68	10	250	16130	7318932113983	A	3,08
ELPR 120/40	2600	120	0,83	10	150	15837	7318932049275	C	3,73
ELPR 120/40	3000	120	0,83	10	150	15838	7318931983280	A	3,73
ELPR 66/40 R	3300	66	0,69	10	300	1018650	6438127023529	C	2,87
ELPR 66/40 R	3600	66	0,69	10	300	1018651	6438127023536	C	2,87
ELPR 66/40 R	4000	66	0,69	10	300	1018652	6438127023543	C	2,87

Gypsteel SLIM – Ranka




Kapeampi Gypsteel-ranka Habito® SlimWall -seinäratkaisua varten. Habito® SlimWall -seinä on 50 mm ohuempi kuin perinteinen huoneistojen välinen kipsilevyseinä.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SLIM 45/40	3000	45	0,61	10	400	1018665	6438127023673	A	2,84

Akustiikkaprofiilit

Gypsteel XR – Ääneneristysranka



Ääneneristysranka. Kummassakin päässä läpälliset läpivientireiät esimerkiksi johdotuksille. Rangan poikkileikkaus on epäsymmetrinen ja siten kaksi rankaa on limitettävissä sisäkkäin.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
XR 66	2700	66	0,46	0,73	8	160	40815	6438127016378	A	3,14
XR 66	3000	66	0,46	0,73	8	160	40816	6438127016385	A	3,14
XR 66	3300	66	0,46	0,73	8	160	40817	6438127016392	A	3,14
XR 66	3600	66	0,46	0,73	8	160	40818	6438127016408	A	3,14
XR 95	2700	95	0,46	0,79	8	128	40820	6438127016422	C	3,59
XR 95	3000	95	0,46	0,79	8	128	40821	6438127016439	A	3,59
XR 95	3600	95	0,46	0,79	8	128	40822	6438127016446	A	3,59
XR 95	4000	95	0,46	0,79	8	128	40823	6438127016453	A	3,59
XR 120	3600	120	0,46	0,88	8	112	1018308	6438127022867	C	4,34
XR 120	4000	120	0,46	0,88	8	112	1018306	6438127022850	C	4,34


ISOVER MR – Mineraalivillakaista



Mineraalivillakaista Gypsteel XR -rankojen eristykseen.

Tuotenimi	Leveys	Paksuus	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus
	mm	mm	m/rll	rll/pkt			
MR	120	20,00	14	10	18213	6416923068838	C
MR	95	20,00	14	11	18219	6416923077632	C


Gypsteel SK 37 – Kisko



Gypsteelattu kisko väliseinäjärjestelmiin.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SK 42/37	3100	42	0,40	10	500	16151	7318931933766	A	2,00
SK 66/37	3100	66	0,48	10	300	16153	7318931933797	A	2,19
SK 70/37	3100	70	0,49	10	300	16155	7318931995207	C	2,54
SK 95/37	3100	95	0,58	10	250	16157	7318931933827	A	2,97


Gypsteel SK 60 – Kisko



Teräsrunkoisten väliseinäjärjestelmien uusi ergonomisempi 57 mm korkea Gypsteel kisko. Käyttämällä korkeaa kiskoa jalkalistan kiinnittäminen helpottuu.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SK 42/60	3100	42	0,55	10	400	16159	7318931939515	C	2,71
SK 66/60	3100	66	0,64	10	240	16161	7318931996785	A	2,86
SK 70/60	3100	70	0,65	10	240	16163	7318932031720	C	3,11
SK 95/60	3100	95	0,74	10	200	16165	7318931996808	A	3,44
SK 120/60	3100	120	0,82	10	150	16167	7318932008630	A	3,95


Gypsteel SK 80 – Kisko



Gypsteelattu 80 mm korkea kisko teräsrunkoisiin väliseinäjärjestelmiin.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SK 66/80	2500	66	0,90	10	240	1018418	6438127023079	C	4,70

Gypsteel SK 120 – Kisko



Gypsteelattu 120 mm korkea kisko teräsrunkosiin väliseinäjärjestelmiin.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SK 66/120	2500	66	1,22	10	150	1018417	6438127023062	C	9,26
SK 66/120	3100	66	1,22	10	150	41168	6438127019966	A	9,26

Gypsteel SKP 30 – Kisko



30 mm korkea kisko, jossa on 4 mm polyeteenikaista.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SKP 66/30	2500	66	0,45	10	200	40084	6438127008588	A	3,64
SKP 70/30	2500	70	0,46	10	200	40085	6438127008595	C	3,24
SKP 95/30	2500	95	0,55	10	200	40086	6438127008601	A	3,84

Gypsteel SKP 60 – Kisko



60 mm korkea kisko, jossa on 4 mm polyeteenikaista. Käyttämällä kiskoa 60 mm korkealla laipalla jalkalistan kiinnittäminen helpottuu.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SKP 66/60	2500	66	0,66	10	180	40087	6438127008618	A	4,70
SKP 95/60	2500	95	0,76	10	90	40089	6438127008632	A	5,02

Gypsteel SLIM – Tiivisteellinen kisko




Gypsteelattu kisko, jossa on 4 mm polyeteenikaista. Gypsteel SLIM -kisko on suunniteltu Habito® SlimWall -seinäratkaisua varten.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
SLIM 45/62	2500	45	0,67	10	150	1018666	6438127023680	C	3,44
SLIM 45/62	3100	45	0,67	10	150	1018654	6438127023338	A	3,44

Taivutettavat kiskot

Gyproc SKB 40/30 – Taivutettava kisko




Taivutettava kisko kaareviin seiniin. Käytetään pareittain lattia- ja kattokiskona. Soveltuu kuperaan ja koveraan kaareen. Ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
SKB 40/30	2000	40	0,56	0,32	10	100	15521	7318931974707	C	6,29

Reunaprofiilit


Gyproc AC 40 ACOUnomic – EPDM-tiivisteellinen reunaprofiili, 40 mm korkealla laipalla



Acounomic-järjestelmän kisko 40 mm:n laipalla. Tiivisteet profiilin molemmilla puoliskoilla laipassa ja pohjassa. Ainesvahvuus 0,46 mm. Tämä reunaprofiili on tarkoitettu seiniin yksinkertaisella tai sik-sak-rungolla.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
AC 66/40	3000	66	0,46	0,68	8	160	15471	7318932207064	A	7,51
AC 95/40	3000	95	0,46	0,76	8	96	15472	7318931938242	A	7,89
AC 120/40	3000	120	0,46	0,85	4	100	15966	7318931938273	A	8,29


Gyproc AC 60 ACOUnomic – EPDM-tiivisteellinen reunaprofiili, 60 mm korkealla laipalla



Acounomic-järjestelmän kisko 60 mm:n laipalla. Tiivisteet profiilin molemmilla puoliskoilla laipassa ja pohjassa. Ainesvahvuus 0,46 mm. Tarkoitettu seiniin yksinkertaisella tai sik-sak -rungolla. Käyttämällä kiskoa 60 mm korkealla laipalla jalkalistan kiinnittäminen helpottuu.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
AC 66/60	3000	66	0,46	0,82	8	96	15473	7318932207071	A	8,97
AC 95/60	3000	95	0,46	0,90	8	96	15474	7318931938334	A	9,31


Gyproc AC-HR ACOUnomic – EPDM-tiivisteellinen kulmaranka



Acounomic-järjestelmän kulmalista tiivisteillä. Ainesvahvuus 0,56 mm. Tämä kulmaprofiili on tarkoitettu kulmaliitoksiin.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
AC 60-HR	3000	60	0,56	0,65	110	110	15694	7318931938426	C	8,09

Gyproc AC-T ACOUnomic – EPDM-tiivisteellinen reunaprofiili, 60 mm korkealla laipalla




Acounomic-järjestelmän kisko 60 mm:n laipalla. Tiivisteet profiilin pohjassa. Ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
AC 66/60-T	3000	66	0,56	0,86	8	96	15686	6438127005600	C	7,95
AC 95/60-T	3000	95	0,70	1,24	8	96	15778	7318931938402	C	8,74

Kulmalistat


Gyproc H – Kulmaprofiili



Kulmalista. Ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
H 50/50	3000	50	0,56	0,44	10	200	15392	7318931933681	A	2,20

Gyproc HR – Kulmaranka




Kulmaprofiili. Ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
HR 60/60	3000	60	0,56	0,60	8	480	15810	7318931933469	A	2,92

Vahvistetut profiilit


Gyproc GFS DUROnomic – Vahvistuskisko



Duronomic-järjestelmän vahvistuskisko painumavaraliitoksiin ja kanta-ville seinille. Teräslaatu S350GD+Z, SS-EN 10 147 mukaisesti. Myydään kappaleittain.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GFS 45	2500	45	1,20	1,22	72	72	1024995	6438127037137	C	8,15
GFS 66	2500	66	1,20	1,75	72	72	1021098	6438127029439	C	10,92
GFS 70	2500	70	1,20	1,79	72	72	15379	7318931927123	A	12,03
GFS 95	2500	95	1,20	2,02	70	70	15380	7318931927154	A	13,58
GFS 120	2500	120	1,20	2,26	48	48	15381	7318931927185	C	14,87

Gyproc GFR DUROnomic – Vahvistusranka



Duronomic-järjestelmän vahvistusranka. Teräslaatu S350GD+Z, SS-EN 10 147 mukaisesti. Rangoissa GFR 70, 95 ja 120 on kaksi suorakulmaista reikää esim. putkituksille. Rangan poikkileikkaus on epäsymmetrinen ja siten kaksi rankaa on limitettävissä sisäkkäin. Myydään kappaleittain.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GFR 45	4000	45	1,20	1,48	130	130	1021198	6438127029699	C	9,48
GFR 66	3000	66	1,20	1,65	80	80	1021097	6438127029422	C	10,27
GFR 70	3600	70	1,20	1,71	80	80	15382	7318931932615	A	11,89
GFR 70	4500	70	1,20	1,71	80	80	15705	7318931970013	C	11,89
GFR 95	3600	95	1,20	1,95	70	70	15384	7318931933049	A	13,52
GFR 95	4500	95	1,20	1,95	70	70	15385	7318931933087	C	13,52
GFR 120	3600	120	1,20	2,18	48	48	15386	7318931970860	C	15,10

Sisäkattoprofiilit

Gyproc GK alakattokannatinjärjestelmän Gypsteel teräsohutelvyprofiilit on lujitettu patentoidulla Ultra-STEEL(R) tekniikalla. Alakattorakenteen kuormituskapasiteetit on varmennettu alakattostandardin SFS-EN 13964 mukaisin vaatimuksin ja testimenetelmin. Gyproc GK alakattokannatinjärjestelmä on CE-merkitty tämän mukaisesti.

Gypsteel GK 1 – Pitkittäiskannattaja



Pitkittäiskannattaja 1- tai 2-tasosennukseen. Gypsteel GK 1 profiili on perinteistä GK alakattorankaa huomattavasti kevyempi käsitellä ja asentaa.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GK 1	2500	60	0,60	0,46	10	250	40532	6438127013865	C	2,61
GK 1	2600	60	0,60	0,46	10	250	40153	6438127010680	C	2,61
GK 1	3000	60	0,60	0,46	10	250	16322	6438127007857	A	2,61
GK 1	4000	60	0,60	0,46	10	250	16315	7318931999830	A	2,61

Gypsteel GK 2 – Poikittaiskannattaja



Poikittaiskannattaja 1-tasosennukseen. Gypsteel GK 2 profiili on perinteistä GK alakattorankaa huomattavasti kevyempi käsitellä ja asentaa.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GK 2	1135	60	0,60	0,46	10	250	16316	7318931999847	A	3,18

Gypsteel GK 3 – Poikittaiskannattaja



Poikittaiskannattaja 1-tasosennukseen. Gypsteel GK 3 profiili on perinteistä GK alakattorankaa huomattavasti kevyempi käsitellä ja asentaa.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GK 3	835	60	0,60	0,46	10	250	16317	7318932029482	C	3,47


Gypsteel GK-C – Päätelista



Päätelista 1- tai 2-tasosennukseen. Gypsteel GK-C profiili on perinteistä päätelistaa huomattavasti kevyempi käsitellä ja asentaa.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GK-C	3000	28	0,60	0,39	10	200	16318	7318932008258	A	2,34

Gyproc GK 20 – Liituskappale



Liituskappale GK 1 -profiilien jatkamiseen. Ainesvahvuus 0,6 mm.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 20	100	15300	7318932118216	A	1,16

Gyproc GK 21 – Lukituskappale



Lukituskappale poikittaiskannattajien liittämiseen pitkittäiskannattajiin 1-tasواسennuksessa. Ainesvahvuus 0,6 mm.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 21	100	15301	7318931999861	A	2,30

Gyproc GK 22 – Lukituskappale



Lukituskappale poikittais- ja pitkittäiskannattajien liittämiseen 2-tasواسennuksessa. Ainesvahvuus 0,8 mm.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 22	100	40376	6438127011908	A	0,88

Gyproc GK 22-01 – Lukituskappale, suora



Lukituskappale poikittais- ja pitkittäiskannattajien liittämiseen 2-tasواسennuksessa. Taivutetaan lopulliseen muotoonsa asennuksen yhteydessä. Asentajan helppo kuljettaa. Ainesvahvuus 0,8 mm.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 22-01	100	40375	6438127011892	A	0,70

Gyproc GK 24 – Kiinteä ripustin



Kiinteä ripustin kannatinprofiileille. Ainesvahvuus 0,70 mm.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 24	100	15308	7318932112320	C	1,41

Gyproc Ripustuslangat – Säädettävä ripustin



Ripustuslanka (M-lanka) yhdessä GK 26-01:n kanssa käytettäväksi. Silmukka langan toisessa päässä. Ripustuslangan halkaisija 4 mm.

Tuotenimi	Pituus mm	Määrä kpl/pkt	Paino kg/pkt	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta €/kpl
Jatkojousi SH-50	50	100	1,8	40102	8595136500040	C	1,38
M-250	250	100	2,6	40092	8595136500156	A	0,98
M-375	375	100	3,8	40093	8595136500163	A	1,08
M-500	500	100	5,1	40094	8595136500170	A	1,16
M-750	750	100	7,4	40095	8595136500187	A	1,33
M-1000	1000	100	10,0	40096	8595136500194	A	1,51
M-1200	1200	100	11,7	40097	8595136500484	C	1,63

Gyproc GK 26-01 – Säädettävä ripustin, jousi



Säädettävä ripustin kannatinprofiileille (jousi). Säättövara > 140 mm. Käytetään M-langan kanssa.

Tuotenimi	Määrä kpl/pkt	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta €/kpl
GK 26-01	100	40401	6438127011922	A	2,39

Gyproc GK 26-02 – Säädettävä ripustin, nonius



Säädettävä ripustin kannatinprofiileille (nonius). Säättövara > 140 mm. Käytetään yhdessä GK 27 -langan ja GK 29 -sokan kanssa.

Tuotenimi	Määrä kpl/pkt	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta €/kpl
GK 26-02	100	40400	6438127011915	A	4,05

Gyproc GK 27 – Säädettävä ripustin



Nk. Nonius-ripustin, käytetään yhdessä GK 26-01:n ja kahden GK 29-sokan kanssa.

Tuotenimi	Pituus mm	Määrä kpl/pkt	Paino kg/pkt	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta €/kpl
GK 27	150	100	4,0	15313	7318932118223	C	0,74
GK 27	190	100	4,2	15314	7318932118230	C	0,88
GK 27	290	100	5,6	15315	7318932118247	C	0,99

Gyproc GK 28 – Ripustin



Säädettävissä suoraan asentukseen. Säättövara 30-125 mm.

Tuotenimi	Pituus	Määrä	Paino	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	kpl/pkt	kg/pkt				€/kpl
GK 28	125	100	5,3	40402	6438127011939	A	0,83

Gyproc GK 29 – Sokka



Sokka GK 23-, GK 26- ja GK 27-ripustimille. Huom. 2 sokkaa/ripustin.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 29	100	15311	7318932101324	A	0,29

Gyproc GK 31 – Seinäkiinnike



Käytetään GK 1 Pitkittäiskannattajan asentamisessa seinää vasten, rungon sidontaan/tukemiseen.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 31	100	40137	8595136500019	C	0,28

Gyproc GK 40



Tärinäneristin. Kiinnitetään M6 kierretangolla GK 45 tärinäneristieasennuslevyyn. Soveltuu keskisuurille ja korkeille taajuuksille.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 40	80	40967	7318936651214	A	17,55

Gyproc GK 41



Jousitettu tärinäneristin. Kiinnitetään M6 kierretangolla GK 45 tärinäneristieasennuslevyyn. Soveltuu matalista korkeisiin taajuuksiin.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 41	35	40968	7318936651221	A	34,46

Gyproc GK 45



Tärinäneristeasennuslevy. GK-alakattojärjestelmään kuuluva asennuslevy. Käytetään GK 40 tai GK 41 tärinäneristemien kanssa. Myyntipakkaus ei sisällä M6 kierretankoa.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
GK 45	75	40969	7318936734504	A	5,85

Gyproc VDB – Tärinänvaimennin kaksoisrankaseinään



Kiinnikettä käytetään liitântäkannattimena korkeille kaksoisrankoisille seinille. Se asennetaan sopivalle etäisyydelle teräsrunkojen väliin.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
Gyproc VDB	25	1022071	6438127031517	C	9,11


Gyproc VB – Vaimennin seinäkiinnitykseen



Gyproc VB Tärinänvaimennin seinäasennuksiin. Tärinänvaimennin on valmistettu 1,5mm paksusta kuumasinkitystä teräslevystä. Vaimentimessa on 10kpl 4,5mm reikiä asennusta varten. Vaimentimessa on EPDM-kumista valmistettu vaimennin osa, jossa on 8mm reikä rakenteen kiinnittämistä varten.

Tuotenimi	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	kpl/pkt				€/kpl
Gyproc VB	100	1024643	7318936833030	C	8,99



Gyproc AP – Akustinen jousiranka



Akustista jousirankaa käytetään seinä- ja välipohjarakenteiden äänen-eristävyyden parantamiseen. Ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
AP 25	3600	86	0,56	0,49	8	512	15387	7318931933490	A	6,87

Gyproc S 25 – Sekundääri





Sekundääriprofiili.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
S 25/85/0,7	3800	85	0,70	0,70	8	384	15390	7318931933599	C	2,87

Palonsuojaprofiilit

Glasroc GFFP FireCase – L-lista



L-lista Glasroc F Palonsuojalevyjen kiinnittämiseen taustarakenteeseen.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä		Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava				€/jm
GFFP 25/25	2900	25	0,50	0,21	1	200	16333	5015341041334	C	2,39

Tarvikkeet

Tarvikkeet teräskannattimille


Gyproc PB – Peltikaista



Peltikaista saumakohtien ja kaarevien seinien rankojen tukemiseen sekä paloa osastoivien rakennusosien saumojen tiivistämiseen. Leveys 100 mm, ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Leveys	Paksuus	Määrä	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	m/rll	kg/rll	rll/pkt				€/rll
PB	100	0,56	50	23,0	12	15532	7318935063407	A	161,53


Gyproc VPB – Taitettava peltikaista



Taivutettava peltikaista 90-180° seinäkulmien tekemiseen. Toimitetaan tasaisena rullassa. Helposti taivutettavissa haluttuun kulmaan.

Tuotenimi	Leveys	Paksuus	Määrä	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	m/rll	kg/rll	rll/pkt				€/rll
VPB 50/50		0,56	50	25,0	12	15533	7318935063452	C	183,43

Gyproc T 60/9 – Tukilista



Tukilista Glasroc GTX 9 ja GXU 9 Storm Tuulensuojalevyjen saumojen tiivistämiseen. Voidaan käyttää myös Gyproc ERGO®-levyjen asentamiseksi 600 mm:n rankajakoon. Ainesvahvuus 0,56 mm. Sinkitysluokka Z275.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
T 60/9	2700	60	0,56	0,34	8	8	40845	6438127016484	A	5,45

Gyproc IBS – Pelti



Gyproc-seinien murtosuojaukseen. Ainesvahvuus 1,0 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/kpl	kpl/pkt				€/kpl
IBS	2400	900	1,0	17,0	50	15526	7318932006872	C	36,19
IBS	2400	1200	1,0	23,0	50	15528	7318931974912	C	33,11

Gyproc IP – Kalustetuet




Tukirakenteita kalusteiden kiinnittämiseen kipsilevyyn. Materiaalipaksuus 1 mm. Galvanoitua peltiä.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta
	mm	mm	mm	kg/kpl	kpl/pkt				€/kpl
IP-P Pesuallastuki	850	500	1,0	1,3		15525	7318931974851	C	29,28
IP-K Kaappituki	2500	150	1,0	1,1		15530	7318931974936	C	23,01
IP-S Suihkutuki	1250	400	1,0	1,5		15531	7318931974943	C	27,20

Viimeistelyprofiilit

Gyproc HS – Kulmasuoja



Peltinen kulmasuojalista. 90-asteisiin tasoitettaviin ulkokulmiin. Ainesvahvuus 0,56 mm.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	pkt/lava			€/jm	
HS 29	2600	29	0,56	0,25	20	20	40135	6438127009042	C	2,15
HS 29	3000	29	0,56	0,25	20	20	15523	6438127008045	A	2,15

Gyproc Reunalista J 13



Teräsprofiili kipsilevyn reunojen viimeistelyyn ja vahvistamiseen. Reunalista on valkoiseksi maalattu.

Tuotenimi	Pituus	Leveys	Paksuus	Paino	Määrä	Tuotenro	GTIN	Saatavuus	Hinta	
	mm	mm	mm	kg/jm	kpl/pkt	kpl/lava			€/jm	
Reunalista	3000	32	0,50	0,25	10	400	15520	7318931974516	C	2,13



Aloitimme sen jo seitsemänkymmentä luvulla.
Suomalaisen rakennuskulttuurin uudistamisen.
Kipsilevy ei silloin ollut kovinkaan varteenotettava
rakennusmateriaali, mutta uskomme siihen oli luja.

Tiesimme, että siinä piilee kestävämmän
kevytrakentamisen tulevaisuus.

Eikä uskomme ole horjunut kertaakaan.

Päinvastoin.

Otimme harteillemme kipsoniitin mainehaitat,
koska tiesimme, että kaiken voi tehdä paremmin.
Vuosikymmenien tuotekehityksen, väsymättömän tekemisen ja
hiipumattoman tunteenpalon eteenpäin viemänä olemme
luoneet jotain kestäväää. Rakennusmateriaalin, joka kestää aikaa,elämää
ja Suomen vaativia oloja.

Ylpeydellä voimme sanoa, ettei työmme ole ollut turhaa.

Gyprocista on tullut kipsilevyjen synonyymi.

Se on raivannut tietä kevytrakentamiselle
tehden siitä aivan uudella tavalla kestäväää.

Mutta ei tässä sovi ruveta vain henkseleitä
paukuttelemaan, vaan koko ajan on mentävä eteenpäin.

On etsittävä entistäkin innovatiivisempia ja
ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Ratkaisuja, jotka kestävät elämää - tänään ja huomenna.

Gyproc kestää - myös vertailun.

