



### Tuotteen nimi

Gyproc 4PRO – Sisäverhouslevy

### Tuotteen kuvaus

Gyproc 4PRO on kartonkipintainen, jokaiselta sivulta reunaohennettu kipsilevy, joka soveltuu laajoille, valaistuille seinä- ja kattopinnoille. Levy soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan erityisen korkeaa laatua ja näyttäviä pintoja. Kaikilta reunoilta ohennetun kipsilevyn ansiosta säästöä syntyy sekä työajassa, että materiaalikulussa. Reunaohennuksen avulla tasoitetta kuuluu jopa 12 % vähemmän, saumoista tulee huomaamattomat ja asentaminen sujuu nopeasti. Samalla säästytään päätyjen viistämiseltä ja jopa koko pinnan ylitasoitukselta. Tuloksena on tasainen ja sileä pinta sekä kestävä rakenne, joka antaa maalattuna kauniin lopputuloksen. Käytetään sisäkattojen ja korkeiden seinien sisäverhoukseen, sekä viistovalaisuille pinnoille. Levyn paino on 8,8 kg/m<sup>2</sup>.

### Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Kattopinnot ja pinnan tasaisuudeltaan vaativat korkeat seinät, Toissijaisia käyttökohteita ovat: Katto- ja seinäpintojen korjaus, Kattopinnot paloluokitelluissa rakenteissa, Sisäseinät ja ulkoseinien sisäpinnot

### Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	8,800 kg/m <sup>2</sup>
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Ohennettu reuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	2,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	6,2 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1,600 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,100 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m <sup>2</sup> °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
CE-Merkintä	A
M1-päästöluokitus	YES