

GYPROC GR 13 ERIKOISKOVA — RASKAS ERIKOISKOVA



TUOTTEEN NIMI

Gyproc GR 13 ERIKOISKOVA — Raskas erikoiskova sisäverhouslevy

TUOTTEEN KUVAUS

Gyproc GR 13 ERIKOISKOVA® on raskas erikoiskova kipsilevy. Levyä käytetään sisätiloissa, joissa seiniltä tarvitaan normaalia suurempaa kovuutta, jäykkyyttä ja painoa. Levyn paksuus on 12,5 mm ja paino noin 11,9 kg/m². Levyt ovat pitkiltä sivuilta reunaohennettuja, jolloin valmis pinta saadaan saumattomaksi.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä

TEKNISET TIEDOT

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	11,900 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suoreuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,5 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	2,6 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	3,5 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Tuotehyväksynät	CE, M1, Soveltuu Joutsenmerkit-tyyn rakennukseen