



### Tuotteen nimi

Gyproc GSE 6 – Remonttilevy.

### Tuotteen kuvaus

Kevyt ja kätevä Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergo on 6,5 millimetriä paksu puu- ja kiviseinien uudelleen pinnoitukseen kehitetty erikoislevy. Levyn ydin on lasikuidulla vahvistettua luonnonkipsikiveä, mikä mahdollistaa sen ohuuden. Gyproc GSE 6 Remonttilevy Ergo nopeuttaa ja yksinkertaistaa korjaustyötä, ja se on kehitetty erityisesti kevytremontointiin. Levyssä on aina reunaohennus saumausta varten. Paino n. 5,6 kg/m<sup>2</sup>. Ergo-levyt ovat 900 mm leveitä. ERGO®-levyjen etuna on parantunut työergonomia ja nopeampi asennus.

### Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Kaarevat seinät ja katot, Katto- ja seinäpintojen korjaus, Puu- ja kiviseinien korjausverhoilu

### Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	900 mm
Paksuus	6,500 mm
Paino (per neliö)	5,600 kg/m <sup>2</sup>
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,2 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	9,9 MPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-4
Toleranssi (Paino)	+0,3/-0,1
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,03 m <sup>2</sup> °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
CE-Merkintä	D-6,5
M1-päästöluokitus	YES