



1. Kisko Gypsteel SK 66 (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gypsteel ELPR 66/40, k 600 mm
3. Kuituvahvistelevy 12,5 mm Rigidur H GFH 13

Huomautus

Kappaleen 3.1.1 XR-tyyppidetallit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä. Alla esitetyt seinäkorkeudet ovat normaalitilan seinäkorkeus / paloluokitellun seinäkorkeus.

- 1) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole
- 2) mainittu.

| Luokitukset | |
|--|-------|
| DnT,w dB | 35-40 |
| DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀ | |
| Palonkestoluokka | 30 |
| Max. seinä- korkeus (600mm) | 4200 |
| Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI | 3000 |
| Max. seinä- korkeus (450mm) | 4200 |
| Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI | 3000 |

TYPE

Kohde Gyproc GS - Teräsrunkoinen väliseinä

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10

Rev. REV.

Pvm 6-07-2017

Piir. nro. 3.1.6:102E