



1. Reunaprofiili Gyproc AC 120 ACOUnomic (lattiassa ja katossa)
2. Rangat Gyproc XR 95, k 600 mm
3. Kipsilevyt 2 x 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali
4. Mineraalivilla Isover KL AKU 70 mm
5. Gyproc VK Seinäkiinnike

1) Paloluokassa EI 120 Gyproc GFL FireLine -levyt ja seinätyyppi muuttuu NN-NN:sta PP-PP:ksi

2) Rankaetäisyydellä k 600 mm seinätyypin merkintä muuttuu (450 muuttuu 600:ksi)

3) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole mainittu.

* ei suositella huoneistojen välisiin seiniin

Luokitukset

DnT,w dB	52
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	43
Palonkestoluokka	60
Max. seinä- korkeus (600 mm)	4600
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000
Max. seinä- korkeus (450 mm)	5000
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	3000

TYPE

Kohde Gyproc XR - Terasrunkoinen valiseina

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10 | Rev. REV. | Pvm 6-07-2017 | Piir. nro. 3.1.1:109A