



1. Kisko Gypsteel SK 66 (lattiassa ja katossa)
2. Rangat XR 66, k 450 mm tai k 600 mm
3. Kipsilevy 12,5 mm Gyproc GR 13 Erikoiskova

Huomautus

Paloluokat riippumatta siitä, kumpi puoli altistuu tulelle.
Rangat Gypsteel ELPR 95, Gypsteel ELPR 120 tai GFR valitaan jäykempiin (korkeampiin) seiniin. Kappaleen 3.1.1 XR-tyyppidetaliit voidaan myös toteuttaa Gyproc GS -järjestelmällä.

Lisätietoa Gyproc tekniseltä tuelta.

- 1) Paloluokassa EI 60, rangat max. k 450 mm
- 2) Rankaetäisyydellä k 450 mm muuttuu seinätyypin merkintä (600 muuttuu 450:ksi)
- 3) Paloluokassa EI 60 Gyproc GFL FireLine -levyt
- 4) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole mainittu.
- 5) Gyproc GFL 18 antaa paloluokan EI 30 ja suojaverhousluokan K2 30

| Luokitukset | |
|--|------|
| DnT,w dB | 25 |
| DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀ | |
| Palonkestoluokka | 15 |
| Max. seinä- korkeus (600mm) | 2100 |
| Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI | 2100 |
| Max. seinä- korkeus (450mm) | 2300 |
| Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI | 2100 |

TYPE

Kohde Gyproc XR - Terasrunkoinen valiseina

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10

Rev. REV.

Pvm 6-07-2017

Piir. nro. 3.1.1:101L