



1. Reunaprofiili Gyproc AC 66 ACOUnomic (lattiassa ja katossa), jossa mineraalivillakaista Gyproc MR
2. Rangat Gyproc XR 66, k 450 mm tai k 600 mm. Mineraalivillakaista Gyproc MR
3. Kipsilevyt 12,5 mm Gyproc GN 13 Normaali + 12,5 mm Gyproc GEK 13 Erikoiskova uloilmpana

Huomautus

- 1) Paloluokassa EI 120 Gyproc GFL FireLine -levyt ja seinätyyppi muuttuu NN-NN:sta PP-PP:ksi.
- 2) Rankaetäisyydellä k 600 mm muuttuu seinätyypin merkintä (450 muuttuu 600:ksi)
- 3) Hintaindeksi laskettu k600 rankajaolla, jos ei muuta ole mainittu.

Luokitukset	
DnT,w dB	44
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Palonkestoluokka	60
Max. seinä- korkeus (600 mm)	4700
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	4000
Max. seinä- korkeus (450 mm)	5500
Max. seinä- korkeus ja Palo- luokka EI	4000

TYPE

Kohde Gyproc XR - Terasrunkoinen valiseina

Proj.nro. CASE.NR.



Sisältö SUBJECT

Mk 1:10

Rev. REV.

Pvm 6-07-2017

Piir. nro. 3.1.1:106C