



Tuotteen nimi

Gyproc GRIE 13 – Ergo Kylppäri märkätilalevy

Tuotteen kuvaus

Gyproc Märkätilalevy GRI 13 on kipsilevy, joka on kehitetty antamaan lisää varmuutta märkätilarakenteille. Levyn ydin on kyllästetty veden imeytymisen minimoimiseksi. Levy vastaa lujuudeltaan ja jäykkyydeltään erikoiskovaa GEK 13 -levyä. Reunaohennettu. Paino n. 11,7 kg/m². Vaihtoehtoisesti märkätiloissa voidaan käyttää Glasroc GHOE 13 Ocean™ Märkätilalevyä. Ergo-levyt ovat 900 mm leveitä. ERGO®-levyjen etuna on parantunut työergonomia ja nopeampi asennus.

Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Märkätilojen seinäpinnat. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä

Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	900 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	11,700 kg/m ²
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,6 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	3,500 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	4,500 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m ² °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m ³ /m ² ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
CE-Merkintä	DIR 12,5
M1-päästöluokitus	YES