



### Tuotteen nimi

Gyproc GRI 13 ROBUST – Kylppäri märkätilalevy

### Tuotteen kuvaus

Gyproc Märkätilalevy GRI 13 on kipsilevy, joka on kehitetty antamaan lisää varmuutta märkätilarakenteille. Levyä vastaa lujuukseltaan ja jäykkyydeltään erikoiskovaa GEK 13 -levyä. Reunaohennettu. Paino n. 11,7 kg/m<sup>2</sup>. Vaihtoehtoisesti märkätiloissa voidaan käyttää Glasroc GHOE 13 Ocean™ Märkätilalevyä.

### Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Märkätilojen seinäpinnat. Toissijaisia käyttökohteita ovat: Sisäseinät, joissa on kovemmat rasitukset ja vaaditaan iskunkestävyyttä ja jäykkyyttä

### Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Leveys	1200 mm
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	11,700 kg/m <sup>2</sup>
Reunamuoto (pitkä sivu)	Ohennettu reuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,6 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	3,500 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	4,500 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,3
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,3
Paloluokka	A2-s1, d0
Lämmönvastustuskyky	0,06 m <sup>2</sup> °C/W
Vesihöyryvastus	4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
CE-Merkintä	DIR 12,5
M1-päästöluokitus	YES