



### Tuotteen nimi

Gyproc GTS 13 Windroc – Tuulensuojalevy

### Tuotteen kuvaus

Gyproc GTS 13 on erittäin tuulitiivis tuulensuojalevy, joka myös läpäisee talon rakenteisiin kertyvän kosteuden ulos. Käsitelty säänkestäväksi. Suora reunamuoto. Voidaan jättää säälle alttiiksi 3 kuukauden ajaksi ennen ulkoverhouksen asentamista. Paino n. 10 kg/m<sup>2</sup>.

### Tuotteen käyttö

Tuotetta suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi: Ulkoseinien tuulensuojaus

### Tekniset tiedot

Materiaalityyppi	Kipsikartonki
Paksuus	12,500 mm
Paino (per neliö)	10,000 kg/m <sup>2</sup>
Reunamuoto (pitkä sivu)	Suorareuna
Reunamuoto (lyhyt sivu)	Suorareuna
Taivutusmurtolujuus (sivuttain)	3,4 MPa
Taivutusmurtolujuus (pitkittäin)	8,0 MPa
Kimmokerroin (sivuttain)	1,700 GPa
Kimmokerroin (pitkittäin)	2,400 GPa
Toleranssi (Paksuus)	±0,4
Toleranssi (Pituus)	+0/-4
Toleranssi (Leveys)	+0/-3
Toleranssi (Paino)	±0,2
Paloluokka	A2-s1, d0
Vesihöyryvastus	4500 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ·s·Pa
Vesihöyryvastuskerroin	10
Pituuden muutos 40-90 % kosteudessa	0,4 mm/m
M1-päästöluokitus	YES